

Dane aktualne na dzień: 21-07-2026 22:03

Link do produktu: <https://bike-mania.eu/rower-merida-crossway-20-black-silver-s-p-879.html>

Rower Merida CROSSWAY 20 black (silver) S



Cena	2 231,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1234153378
Kod producenta	22-34338
Kod EAN	4710949847517

Opis produktu

22-34338 MERIDA CROSSWAY 20 black (silver) S

MERIDA CROSSWAY 20

Kolor: black (silver)

Rozmiar ramy: S (47cm - 18,5 cala)

Aluminiowa rama TFS III o lekkiej konstrukcji i komfortowej geometrii

Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia

Wewnętrzne prowadzenie przewodów

Amortyzator SR Suntour NEX HLO Coil 63 mm

Przerzutka Shimano FD-TY710 (Tourney) oraz Shimano RD-M360 (Acera), korba Shimano 48-38-28, 8-rzędowa kaseta Sunrace 11-32

Hydrauliczne hamulce tarczowe Power DS-100HT

Koła 700c z oponami Merida dla szybkiej i komfortowej jazdy

Koła Merida CC, regulowany mostek Merida TK i amortyzowana sztyca Merida TK

Możliwość przymocowania błotników, bagażnika i stopki

SPECYFIKACJA

RAMA CROSSWAY TFS III

materiał: aluminium

maks. rozmiar tylnej opony: 700 x 50C

standard tylnej osi: 135 x 9 mm

standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY XXS, XS, S, M, L, XL

KOLOR BLACK (SILVER)

WIDELEC Suntour NEX HLO

sprężynowy

skok: 63 mm

blokada

maks. rozmiar przedniej opony: 700 x 50C

HAMULEC PRZÓD Power DS-100HT

zacisk hamulca Power DS-100HT

2 tłoczki

hydrauliczny hamulec tarczowy

HAMULEC TYŁ Power DS-100HT

zacisk hamulca Power DS-100HT

2 tłoczki

hydrauliczny hamulec tarczowy

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10

160 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10

160 mm

STERY FSA TH888/NO.10

KIEROWNICA MERIDA CC

materiał: aluminium

szerokość: 660 mm

wznios: 25 mm

MOSTEK MERIDA TK

materiał: aluminium

średnica: 25,4 mm

regulowany

100 mm dla wszystkich rozmiarów ramy

ROZMIAR MOSTKA 100 mm all sizes

CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EC

PRZERZUTKA TYŁ Shimano RD-M360

PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano FD-TY710

MANETKA TYŁ Micro Shift TS39-8R

MANETKA PRZÓD Micro Shift TS39-L

SZTYCA MERIDA TK

średnica: 27,2 mm

cofnięcie (setback): 13 mm

amortyzowana, skok: 40 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA COMP QR

SIODŁO MERIDA Cross Sport

PEDAŁY VP VPE-891

ŁAŃCUCH Sunrace M84

MECHANIZM KORBOWY Shimano TY301

48-38-28 T

170 mm - XXS/XS/S, 175 mm - M/L/XL

KASETA/WOLNOBIEG Sunrace CSM668

11-32 T

8-rzędowa

WKŁAD SUPORTU FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing

KORBA 170 mm - XXS/XS/S, 175 mm - M/L/XL

PIASTA PRZÓD Shimano TX505

100 x 9 mm

32 szprychy

Centerlock

PIASTA TYŁ Shimano TX505

135 x 9 mm

32 szprychy

Centerlock

OBRĘCZ MERIDA CC

szerokość wewnętrzna: 17 mm

materiał: aluminium

SZPRYCHY Black steel

OPONA PRZÓD MERIDA K1171

700 x 40C

drut

OPONA TYŁ MERIDA K1171

700 x 40C

drut

DĘTKI 700 * 35/43 A.V

GEOMETRIA

ROZMIAR RAMY XXS XS S M L XL

ROZMIAR OPON 28" 28" 28" 28" 28" 28"

ST - RURA PODSIODŁOWA [MM] 390 430 470 510 550 590

TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM] 560 565 580 590 610 630

CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] 460 460 460 460 460 460

HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] 70.5 70.5 71 71 71.5 71.5

STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] 74 74 73.5 73.5 73 73

BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] 70 70 70 70 70 70

HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] 130 130 140 155 175 205

FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] 468 468 468 468 468 468

R - REACH - ZASIĘG [MM] 382 387 393 399 406 418

S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM] 620 620 631 645 667 695

WB - BAZA KÓŁ [MM] 1076 1081 1085 1096 1104 1125

SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM] 678 713 748 782 817 854

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 28 cali

Rozmiar ramy: 18 cali